



www.isba.ch

ISBA AG
Tageslichtsysteme
Industriezone Ried
4222 Zwingen/Laufen

Tel.: +41 61 761 33 44
 Fax: +41 61 761 33 60
 Email: info@isba.ch

- Lichtkuppeln / coupoles
- Lichtbänder / voûtes
- Velounterstände / abris à velos
- Überdachungen / marquises
- **Glasoblichter / lanterneaux**
- Shedverglasungen / vitrages shed
- Treppengeländer / parapets
- Spezialprodukte / fabrication spéciale



Mehr Licht mit Glasoblichtern

Die Glasoblichter werden nach Ihren Bedürfnissen und Anforderungen hergestellt und montiert. Wir finden für Sie die optimale Lösung der Isolationsstärke, Lichtdurchlässigkeit, Sonnenschutz, Sichtschutz und berechnen den Gesamt-Energiedurchlass. Wir fertigen Aufsatzkränze in diversen Höhen, mit oder ohne Isolation, passend zu allen Dachaufbauten. Dies garantiert einen einwandfreien Anschluss der Glasoblichter in die Dachhaut.

Die isolierten Oblichter können in symmetrischer oder asymmetrischer Shedform geliefert werden. Einzelne Elemente sind auch als Lüftungs- und Rauchabzugsöffner lieferbar, elektrisch oder pneumatisch, feuerpolizeilich anerkannt.

Plus de lumière dans vos locaux

Les lanterneaux isolés sont fabriqués et montés selon les exigences du bâtiment. Nous développons la solution optimale caractéristique telle que épaisseur d'isolation, transmission lumineuse, séparation de vue, protection solaire UV et calculons le coefficient d'énergie globale.

Les costières en hauteurs variés avec ou sans isolation, sont adaptées à tous les systèmes de toiture ce qui garantit le raccord d'étanchéité de nos lanterneaux.

Les lanterneaux en forme Shed sont composés d'éléments symétriques ou asymétriques. Ces derniers peuvent être équipés de système d'aération ou d'exutoire de fumée, électrique ou pneumatique, reconnu par la police du feu.

Weitere Infos im Internet unter:

Autres informations sur le site Internet:

www.tageslichtsysteme.ch



Technische Daten

- Spannweite bis 5 m
- Seitenneigungen:
 Nordseite 45° bis 70°
 Südseite 30° bis 45°
- Sprossenkonstruktion aus Aluminium oder Stahl verzinkt.
- First-, Trauf- und Deckprofile aus Aluminium.
- Aufsatzkränze Stahlblech verzinkt.
- Sämtliche Metallteile pulverbeschichtet oder thermolackiert in RAL- oder NCS-Normen lieferbar.

Données techniques

- Portée jusqu'à 5 m
- Pente côté nord 45° à 70°
- Pente côté sud 30° à 45°
- Construction et profils en aluminium ou acier zingué
- Faîte, gouttière et profilés couvre-joints en aluminium
- Costières en tôle zinguée
- Traitement des pièces métalliques soit thermolaqué ou par poudrage électrostatique en couleur RAL ou NCS selon choix.

